

ALBER COVER



FIBRA

DESCRIPCIÓN

Es una mezcla de pasta de diversos componentes, reforzada con fibra de vidrio, destinada para tapar grietas difíciles y evitar la reaparición de las mismas. Rellena, arma y sella fisuras y grietas en superficies de yeso, cemento o madera, incluso en pinturas plásticas.

PREPARACIÓN

Producto en pasta listo al uso.

APLICACIÓN

Se puede aplicar a llana o a espátula sobre el soporte sin esfuerzo.

Si quedan imperfecciones, se puede repasar transcurrido un tiempo entre 2 y 8 horas, dependiendo del espesor de la capa.

Si han quedado algunas aristas, se puede lijar con facilidad.

A su secado, se obtiene una superficie elástica y dura.

CONSEJO DE APLICACIÓN

Se puede aplicar directamente sobre fondos en **exterior e interior**, siempre estén duros, secos y limpios.

No mojar los soportes antes de su aplicación.

En caso de grietas profundas, ensanchar y eliminar el polvo. A continuación rellenar.

Se aplica sobre yeso, cemento, madera...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Blanco

Ph: 8-8.5

Espesor: Hasta 3 mm. por capa

Adherencia: > 5 kg/cm²

Rendimiento: 1,2 kg/m² en una superficie de 1 mm de grosor

Tiempo de fraguado: sin limite

Tiempo de secado: 24 horas por mm de espesor