

ALBER COVER

TERMINACIÓN



DESCRIPCIÓN

Masilla en polvo micronizado a base de ligantes y cargas minerales, destinada para el alisado de paredes emplastecidas, yeso, cemento... siempre que el soporte sea una superficie absorbente. Es un material higroscópico, por lo que debe preservarse de ambientes húmedos.

PREPARACIÓN

COVER TERMINACION se mezcla con agua en un porcentaje del 40% en peso (1 kilo de producto + 0.4 litros de agua). Para conseguir un buen amasado es aconsejable utilizar una batidora de tipo helicoidal o especial para masillas, poniendo el agua en primer lugar, y posteriormente, el producto. A continuación amasar. De esta forma se consigue una pasta dócil y fácil de manejar. Después del amasado es conveniente dejarla en reposo durante 263 minutos

APLICACIÓN

Una vez perfectamente amasado el producto, se extiende a llana o a espátula sobre el soporte sin esfuerzo. Si han quedado imperfecciones, se pueden repasar transcurrido un espacio de tiempo desde su aplicación. Si queda alguna arista, se puede lijar fácilmente. A su secado se obtiene una superficie de gran dureza y blancura

CONSEJO DE APLICACIÓN

- Se puede aplicar directamente sobre fondos en INTERIOR, siempre que estén duros, secos y limpios.
- Es un producto especialmente indicado para alisar paredes.
- Se aplica en capas finas obteniendo una superficie muy lisa.
- No mojar los soportes antes de aplicar.
- No volver a batir la masilla una vez que empieza a fraguar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Blanco

Ph: 7

Espesor: Hasta 2 mm. por capa

Adherencia: > 5 kg/cm²

Rendimiento: 1 kg/m² en una superficie de 1 mm de grosor

Tiempo de fraguado: 12 horas

Tiempo de secado: 4 horas por mm de espesor