



CERÁMICO

DESCRIPCIÓN

Es una mezcla de diversos componentes en polvo micronizado, destinada para enlucir sobre cerámica, siempre que este limpia y seca.
Se puede aplicar en fondos de exterior e interior tales como, cemento, ladrillo, y pinturas plásticas.

PREPARACIÓN

Cover cerámico se mezcla con agua en un porcentaje del 35% en peso. Para conseguir un buen amasado es aconsejable utilizar una batidora de tipo helicoidal o especial para masillas, poniendo en primer lugar el agua, y posteriormente cover Cerámico. A continuación amasar.
De esta forma se consigue una pasta dócil y fácil de manejar.
También se puede amasar con espátula.

APLICACIÓN

Una vez perfectamente amasado el productic, se extiende a llana sobre el soporte sin esfuerzo. También se puede aplicar con espátula dejando las superficies muy lisas.

CONSEJO DE APLICACIÓN

En primer lugar, rellenar las juntas entre los azulejos.
Esperar durante un tiempo para que las juntas estén secas.
Aplicar Cover cerámico directamente sobre el azulejo.
Se puede aplicar sobre fondos en exterior e interior, siempre que estén duros, secos y limpios.
Si se parchea una pared ,es necesario aplicar un fijador para sanear el fondo, y así evitar pequeños desprendimientos y cambios en el tono de color de la pintura.
No mojar los soportes antes de aplicar cover cerámico.
El tiempo máximo de aplicación es de 4 a 5 horas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Blanco
Ph: 12
Espesor: 3 mm.
Adherencia: 10 kg/cm²
Rendimiento: 1'5 kg/m² en una superficie de 1 mm de grosor
Tiempo de fraguado: 4 horas
Tiempo de secado: 8 horas por mm de espesor