

# ALBER COVER



## PROYECCIÓN GRUESO PASTA

### DESCRIPCIÓN

Es una mezcla de diversos componentes en pasta proyectable, destinada para la renovación de paredes con relieve y gotelé plastificado, aunque también se puede utilizar sobre soportes tales como yeso, escayola, ladrillo

### PREPARACIÓN

Listo al uso

### APLICACIÓN

Cargar la máquina de proyectar y elegir la boquilla airless mas adecuada. A continuación proyectar la masilla y posteriormente, extender o aplanar sobre el soporte con una llana o talocha.

### CONSEJO DE APLICACIÓN

- Se puede aplicar directamente sobre fondos en interior, siempre que estén duros, secos y limpios.
- Es un producto especialmente indicado para el relleno y nivelación de paredes.
- No mojar los soportes antes de aplicar.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Color:** Blanco

**Ph:** 7

**Espesor:** Hasta 2 mm. por capa

**Adherencia:** > 5 kg/cm<sup>2</sup>

**Rendimiento:** 1,2 kg/m<sup>2</sup> en una superficie de 1 mm de grosor

**Tiempo de fraguado:** Sin fraguado

**Tiempo de secado:** 24 horas por mm de espesor