

FICHA TÉCNICA

CEMENTO BLANCO

ALBER
COVER S.L.

DESCRIPCIÓN

Este preparado es un **conglomerante hidráulico** que cuando se mezcla con arena y agua es apropiado para trabajos de **albañilería** sin necesidad de adicionar otros materiales.

PREPARACIÓN

Añadir 0,35 litros de agua por kg. de preparado y mezclar hasta conseguir una pasta consistente.
No volver a amasar una vez iniciado el fraguado.

APLICACIÓN

Aplicaciones directas en enlucidos de albañilería, reparación de suelos, desconchados de muros, fijación de azulejos, sanitarios y fontanería.
Terminación en uniones entre paredes y suelos.

CONSEJO DE APLICACIÓN

- Se puede aplicar directamente sobre fondos en **INTERIOR** y **EXTERIOR**, siempre que estén duros, secos y limpios.
- No volver a batir la mezcla una vez que empiece a fraguar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Blanco

Ph: 12

Espesor: Hasta 5 mm por capa.

Adherencia: >5 Kg/cm².

Rendimiento: 1 kg/m² en una superficie de 1 mm de grosor.

Tiempo de fraguado: 2 horas.

Tiempo de secado: 4 horas por mm de espesor.



ALBER COVER, S.L.
Pol. Ind. "LA ESTRELLA"
C/ Saturno, Parcela 166
30500 MOLINA DE SEGURA (Murcia)
T. 968 603 020
www.albercover.com