

FICHA TÉCNICA

CERÁMICO

ALBER
COVER S.L.

DESCRIPCIÓN

Es una mezcla de diversos componentes en **polvo micronizado**, destinada para **enlucir sobre cerámica**, siempre que esté limpia y seca.
Se puede aplicar en fondos de exterior e interior tales como cemento, ladrillo y pinturas plásticas.

PREPARACIÓN

Se mezcla con agua en un **porcentaje del 35%** en peso.
Para conseguir un buen amasado es aconsejable utilizar una batidora de tipo helicoidal o especial para masillas, poniendo el agua en primer lugar, y posteriormente, el producto. A continuación amasar. De esta forma se consigue una pasta dócil y fácil de manejar.
También se puede amasar con espátula.

APLICACIÓN

Una vez perfectamente amasado el producto, se extiende a llana sobre el soporte sin esfuerzo. Se puede aplicar con espátula dejando las superficies muy lisas.

CONSEJO DE APLICACIÓN

- Rellenar las juntas entre los azulejos, esperar un tiempo que éstas estén bien secas.
- **Aplicar el producto directamente sobre el azulejo.**
- Se puede aplicar sobre fondos en exterior e interior, siempre que estén duros, secos y limpios.
- Si se parchea una pared, es necesario **aplicar un fijador** para evitar cambios en el tono de color de la pintura
- **No mojar** los soportes antes de aplicar.
- El tiempo máximo de aplicación es de 4 a 5 horas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Blanco
Ph: 12
Espesor: 3 mm.
Adherencia: 10 Kg/cm²
Rendimiento: 1,5 kg/m² en una superficie de 1 mm de grosor
Tiempo de fraguado: 4 horas.
Tiempo de secado: 8 horas por mm de espesor



ALBER COVER, S.L.
Pol. Ind. "LA ESTRELLA"
C/ Saturno, Parcela 166
30500 MOLINA DE SEGURA (Murcia)
T. 968 603 020
www.albercover.com