

FICHA TÉCNICA

DECORACIÓN AL USO

ALBER
COVER S.L.

DESCRIPCIÓN

Es un **enlucido en pasta** a base de fibras naturales indicado para la decoración manual en relieve.

PREPARACIÓN

Lista al uso.

APLICACIÓN

se aplica a llana o a espátula en capas lo suficientemente gruesas como para poder repasar dibujando las irregularidades que se deseen, obteniendo así un efecto esponjoso ideal para la aplicación de la cera para patinas.

El resultado final es la obtención de paredes con efectos rústicos, con un acabado suave al tacto u de una belleza decorativa que consigue un ambiente cálido y natural.

CONSEJO DE APLICACIÓN

- No es necesario que la planimetría del soporte sea perfecta.
- Se aplica en capas finas o gruesas sobre soportes de yeso, cemento, madera y pinturas plásticas.
- En superficies muy lisas conviene dar una mano de **imprimación**.
- Para aplicar la **cera**, la masilla ha de estar completamente **seca**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Blanco

Espesor: Hasta 5 mm por capa.

Rendimiento: 1,5 kg/m² en una superficie de 1 mm de grosor.

Tiempo de fraguado: Sin fraguado.

Tiempo de secado: 24 horas por mm de espesor.



ALBER COVER, S.L.

Pol. Ind. "LA ESTRELLA"

C/ Saturno, Parcela 166

30500 MOLINA DE SEGURA (Murcia)

T. 968 603 020

www.albercover.com