

# FICHA TÉCNICA

## MASILLA PLÁSTICA

### AL USO

**ALBER**  
**COVER** S.L.

#### DESCRIPCIÓN

**Masilla en pasta** a base de ligantes y cargas minerales, destinada para **tapar y rellenar** pequeñas fisura y agujeros con el fin de nivelar y alisar superficies antes de ser pintadas.

#### PREPARACIÓN

Listo al uso.

#### APLICACIÓN

Se aplica a espátula o llana sobre soportes de yeso, pinturas plástica, madera o cemento.

Tras su secado se obtiene una superficie de gran blancura y dureza. Si queda alguna imperfección, se puede lijar fácilmente.

#### CONSEJO DE APLICACIÓN

- Se puede aplicar directamente sobre fondos en **EXTERIOR** e **INTERIOR** siempre que estén duros, secos y limpios.
- En capas finas, se obtiene una superficie muy lisa.
- **No mojar** los soportes antes de aplicar.
- Fácil lijado.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Color:** Blanco

**Ph:** 8 / 10

**Espesor:** Hasta 2 mm por capa.

**Adherencia:** >5 Kg/cm<sup>2</sup>

**Rendimiento:** 1,5 kg/m<sup>2</sup> en una superficie de 1 mm de grosor

**Tiempo de fraguado:** Sin fraguado.

**Tiempo de secado:** 24 horas por mm de espesor.



**ALBER COVER, S.L.**  
Pol. Ind. "LA ESTRELLA"  
C/ Saturno, Parcela 166  
30500 MOLINA DE SEGURA (Murcia)  
T. 968 603 020  
[www.albercover.com](http://www.albercover.com)