

FICHA TÉCNICA

PLASTE AL USO

ALBER
COVER S.L.

DESCRIPCIÓN

Masilla en pasta a base de ligantes y cargas minerales, destinada para **tapar y rellenar** pequeñas fisura y agujeros con el fin de nivelar y alisar superficies antes de ser pintadas.

PREPARACIÓN

Lista al uso.

APLICACIÓN

Se aplica a espátula o llana sobre soportes de yeso, madera o cemento. Tras su secado se obtiene una superficie de gran blancura y dureza. Si queda alguna imperfección, se puede lijar fácilmente.



CONSEJO DE APLICACIÓN

- Se puede aplicar directamente sobre fondos en **INTERIOR** siempre que estén duros, secos y limpios.
- En capas finas, se obtiene una superficie muy lisa.
- **No mojar** los soportes antes de aplicar.
- Fácil lijado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Blanco

Ph: 7

Espesor: Hasta 2 mm por capa.

Adherencia: >5 Kg/cm².

Rendimiento: 1,5 kg/m² en una superficie de 1 mm de grosor.

Tiempo de fraguado: Sin fraguado.

Tiempo de secado: 24 horas por mm de espesor.



ALBER COVER, S.L.
Pol. Ind. "LA ESTRELLA"
C/ Saturno, Parcela 166
30500 MOLINA DE SEGURA (Murcia)
T. 968 603 020
www.albercover.com