

FICHA TÉCNICA

STANDARD

ALBER COVER S.L.

DESCRIPCIÓN

Es una mezcla de diversos componentes en **polvo micronizado**, destinada para **tapar y rellenar** grietas, agujeros, etc. y realizar tendidos y enlucidos en paredes de yeso, cemento, etc., siempre que el soporte sea una superficie absorbente.

PREPARACIÓN

Se mezcla con agua en un **porcentaje del 40%** en peso. Para conseguir un buen amasado es aconsejable utilizar una batidora de tipo helicoidal o especial para masillas, poniendo en primer lugar el agua, y posteriormente, el producto. A continuación amasar. De esta forma se consigue una pasta dócil y fácil de manejar. También se puede amasar con espátula. Después del amasado es conveniente dejarla en reposo durante 2 ó 3 minutos.

APLICACIÓN

Una vez perfectamente amasado el producto, se aplica a espátula o llana sobre el soporte sin esfuerzo, ya sea rellenando grietas o extendiéndolo.

CONSEJO DE APLICACIÓN

- Se puede aplicar directamente sobre fondos en **interior**, siempre que estén duros, secos y limpios.
- **No mojar** los soportes antes de aplicar.
- Es un producto indicado para remiendos, tendidos y enlucidos de superficies antes de ser pintadas.
- El tiempo máximo de aplicación es de 8 horas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Blanco

Ph: 7

Espesor: Hasta 5 mm. por capa

Adherencia: >5 Kg/cm²

Rendimiento: 1 kg/m² en una superficie de 1 mm de grosor

Tiempo de fraguado: 8 horas

Tiempo de secado: 4 horas por mm de espesor



ALBER COVER, S.L.
Pol. Ind. "LA ESTRELLA"
C/ Saturno, Parcela 166
30500 MOLINA DE SEGURA (Murcia)
T. 968 603 020
www.albercover.com