

# FICHA TÉCNICA

## DECORACIÓN

**ALBER COVER** S.L.

### DESCRIPCIÓN

Plaste en polvo para **decoración rústica**.

Se aplica sobre soportes de yeso, madera, cemento y pinturas plásticas. Uso interior.



### PREPARACIÓN

Se mezcla con agua en un **porcentaje del 40% aprox.** en peso.

Para conseguir un buen amasado es aconsejable utilizar una batidora de tipo helicoidal o especial para masillas, poniendo el agua en primer lugar, y posteriormente, el producto.

A continuación amasar. Después del amasado es conveniente dejarla en reposo durante 2 ó 3 minutos.

### APLICACIÓN

se aplica a llana o a espátula en capas lo suficientemente gruesas como para poder repasar dibujando las irregularidades que se deseen, obteniendo así un efecto esponjoso ideal para la aplicación de la cera para patinas.

El resultado final es la obtención de paredes con efectos rústicos, con un acabado suave al tacto u de una belleza decorativa que consigue un ambiente cálido y natural.

### CONSEJO DE APLICACIÓN

- No es necesario que la planimetría del soporte sea perfecta.
- Se aplica en capas finas o gruesas sobre soportes de yeso, cemento, madera y pinturas plásticas.
- En superficies muy lisas conviene dar una mano de **imprimación**.
- Para aplicar la **cera**, la masilla ha de estar completamente **seca**.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Color:** Blanco

**Espesor:** Hasta 5 mm por capa.

**Rendimiento:** 1kg/m<sup>2</sup> en una superficie de 1 mm de grosor.

**Tiempo de fraguado:**

**Tiempo de secado:** 24 horas por mm de espesor.

**ALBER COVER, S.L.**  
Pol. Ind. "LA ESTRELLA"  
C/ Saturno, Parcela 166  
30500 MOLINA DE SEGURA (Murcia)  
T. 968 603 020  
[www.albercover.com](http://www.albercover.com)